

YUSTA



Tire Direct 
La nueva generación

YUSTA



CONQUEROR ALL-TERRAIN A/T

NO	SIZE	LI/SS	PROFUNDIDAD (MM)	PR	SECTION WIDTH (MM)	OD (MM)	MAX.LOAD(KG)		MAX.PRESSURE		STANDARD
							SINGLE	DUAL	KPA	P.S.I	
1	215/75R15LT	100/97S	11	6PR	216	703	800	730	350	50	6
2	235/75R15LT	104/101Q	11	6PR	235	733	900	825	350	50	6 1/2
3	265/70R15LT	109/105Q	12	6PR	272	753	1030	925	350	50	8
4	215/70R16LT	100/97Q	12	6PR	221	708	800	730	350	50	6 1/2
5	225/70R16LT	102/99Q	12	6PR	228	722	850	775	350	50	6 1/2
6	235/70R16LT	104/101Q	12	6PR	240	736	900	825	350	50	7
7	245/70R16LT	113/110Q	12	8PR	248	750	1150	1060	450	65	7
8	265/70R16LT	121/118Q	10.5	10PR	272	778	1450	1320	550	80	8
9	275/70R16LT	119/116Q	12	8PR	279	792	1360	1250	450	80	8
10	285/70R16LT	125/122Q	12	10PR	292	806	1650	1500	550	80	8 1/2
11	225/75R16LT	115/112Q	12	10PR	223	744	1215	1120	550	80	6
12	245/75R16LT	120/116Q	12	10PR	248	774	1400	1250	550	80	7
13	265/75R16LT	123/120Q	12	10PR	267	804	1550	1400	550	80	7 1/2
14	285/75R16LT	126/123Q	12	10PR	286	834	1700	1550	550	80	8
15	315/75R16LT	127/124Q	12	10PR	313	878	1750	1600	450	50	8 1/2
16	215/85R16LT	115/112Q	12	10PR	216	772	1215	1120	550	80	6
17	235/85R16LT	120/116Q	12	10PR	235	806	1400	1250	550	80	6 1/2
18	225/65R17LT	107/103Q	12	8PR	228	724	975	875	450	65	6 1/2
19	235/65R17LT	109/105Q	12	8PR	240	738	1030	925	450	65	7
20	245/65R17LT	105/102Q	12	6PR	248	750	925	850	350	50	7
21	255/65R17LT	114/110Q	12	8PR	260	764	1180	1060	450	65	7 1/2
22	265/65R17LT	120/117Q	10.5	10PR	272	776	1400	1285	550	80	8
23	275/65R17LT	121/118Q	12	10PR	279	790	1450	1320	550	80	8
24	285/65R17LT	121/118Q	12	10PR	292	802	1450	1320	550	80	8 1/2
25	245/70R17LT	119/116Q	12	10PR	248	776	1360	1250	550	80	7
26	265/70R17LT	121/118Q	12	10PR	272	804	1450	1320	550	80	8
27	275/70R17LT	121/118Q	12	10PR	279	818	1450	1320	550	80	8
28	285/70R17LT	121/118Q	12	10PR	292	832	1450	1320	550	80	8 1/2
29	305/70R17LT	121/118Q	12	10PR	311	860	1450	1320	450	65	9
30	315/70R17LT	121/118Q	12	10PR	323	874	1450	1320	450	65	9 1/2
31	255/55R18LT	109/105R	12	8PR	265	737	1030	925	450	65	8
32	235/60R18LT	107/103Q	12	8PR	240	739	975	875	450	65	7
33	245/60R18LT	112/109Q	12	8PR	248	751	1120	1030	450	65	7

NO	SIZE	LI/SS	PROFUNDIDAD (MM)	PR	SECTION WIDTH (MM)	OD (MM)	MAX.LOAD(KG)		MAX.PRESSURE		STANDARD
							SINGLE	DUAL	KPA	P.S.I	
34	255/60R18LT	116/113Q	12	8PR	260	763	1250	1150	450	65	7 1/2
35	265/60R18LT	119/116Q	12	10PR	272	775	1360	1250	550	80	8
36	285/60R18LT	122/119Q	12	10PR	292	799	1500	1360	550	80	8 1/2
37	325/60R18LT	124/121Q	12	10PR	331	847	1600	1450	450	65	9 1/2
38	265/65R18LT	122/119Q	12	10PR	272	801	1500	1360	550	80	8
39	275/65R18LT	123/120Q	12	10PR	279	815	1550	1400	550	80	8
40	285/65R18LT	125/122Q	12	10PR	292	827	1650	1500	550	80	8 1/2
41	305/65R18LT	124/121Q	12	10PR	311	853	1600	1450	450	65	9
42	325/65R18LT	127/124Q	12	10PR	331	879	1750	1600	450	65	9 1/2
43	265/70R18LT	124/121Q	12	10PR	272	829	1600	1450	550	80	8
44	275/70R18LT	125/122Q	12	10PR	279	843	1650	1500	550	80	8
45	245/55R19LT	110/107R	12	8PR	253	753	1060	975	450	65	7 1/2
46	255/55R19LT	111/108R	12	8PR	265	763	1080	1000	450	65	8
47	255/60R19LT	117/114Q	12	8PR	260	789	1285	1180	450	65	7 1/2
48	275/45R20LT	109/105R	12	8PR	273	756	1030	925	450	65	9
49	255/50R20LT	112/109R	12	8PR	265	764	1120	1030	450	65	8
50	265/50R20LT	114/110R	10.5	8PR	277	774	1180	1060	450	65	8 1/2
51	275/50R20LT	116/113R	12	10PR	284	784	1250	1150	550	80	8 1/2
52	285/50R20LT	119/116R	12	8PR	297	794	1360	1250	550	80	9
53	255/55R20LT	112/110R	12	8PR	265	788	1150	1060	450	65	8
54	275/55R20LT	120/117R	10.5	10PR	284	810	1400	1285	550	80	8 1/2
55	285/55R20LT	122/119R	12	10PR	297	822	1500	1360	550	80	9
56	305/55R20LT	121/118Q	12	10PR	316	844	1450	1320	450	65	9 1/2
57	275/50R21LT	118/115R	12	10PR	284	809	1320	1215	450	65	8 1/2
58	265/40R22LT	109/106R	12	10PR	271	771	1030	950	450	65	9 1/2
59	31*10.50R15LT	12	12	6PR	268	775	1030	/	350	50	8 1/2
60	35*12.50R17LT	12	12	10PR	318	877	1450	/	450	65	10
61	37*12.50R17LT	1240	12	8PR	318	928	1600	/	350	50	10
62	33*12.50R18LT	1180	12	10PR	318	826	1320	/	450	65	10
63	35*12.50R18LT	1230	12	10PR	318	877	1550	/	450	65	10
64	35*12.50R20LT	121Q	12	10PR	318	877	1450	/	450	65	10



LINEAR FLEX ZONE

Permite que el neumático se flexione y envolver objetos en situaciones ventiladas



LINEAR FLEX ZONE

Libere lodo compactado para tracción mejorada en barro y condiciones de suelo blando



TRACTION-ARMOR

Libere el lodo compactado para mejorar tracción en suelos fangosos y blandos condiciones



TERRAIN-ATTACK

Los bloques masivos de la banda de rodadura son diseñado para entregar increíble agarre desde cualquier ángulo de acercamiento



COREGARD MAX TECHNOLOGY

Protege la pared lateral crítica zona de falla con aumento espesor de la pared lateral

YUSTA

YUSTA

Tire Direct *La nueva generación*



TIRE DIRECT



/TIRE_DIRECT



/TIREDIRECTMX



TIRE DIRECT

www.tiredirect.com.mx

Tire Direct *La nueva generación*